

LIQUIDO PARA FRENOS

DOT 3 - TIPO 3

Fluido hidráulico para frenos y embragues de todo tipo de vehículos, aun bajo condiciones de uso severas. Supera las especificaciones IRAM, SAE J1703, AITA 6H2 / 6H3 Y DOT 3. Formulado en base a glicoles neutralizados que garantizan una correcta lubricación sin generar ningún tipo de corrosión ni deformación de las cubetas. Por su alto punto de ebullición y bajo punto de congelamiento es apto para todo tipo de climas.

CUALIDADES DEL PRODUCTO:

- No inflamable.
- Protege de la corrosión.
- No se congela ni evapora en condiciones normales de uso.

INSTRUCCIONES:

Los líquidos de frenos se usan puros (no diluir en ningún caso).

Para agregar el líquido de frenos siga las instrucciones del fabricante del vehículo. Mantenga el líquido de frenos limpio y en su envase original cerrado. Este producto es compatible con líquidos de freno tipo DOT 3 o superiores, no lo mezcle con ninguna otra clase de productos. Controle el nivel de líquido de freno de su automóvil mensualmente o cada 2000 kilómetros. Se recomienda renovar el líquido de frenos de su vehículo anualmente o cada 20.000 kilómetros.

PRECAUCIONES DE USO:

No ingerir. Mantener alejado de los niños. Evitar el derrame del producto sobre correas o superficies pintadas. En caso de ingestión llamar al: centro de intoxicaciones (011)49622247.

TIEMPO Y CONDICIONES DE CONSERVACION:

12 meses en envase original cerrado. Conservar entre 5° y 40° C.

**ANTE CUALQUIER DUDA SOBRE LA UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO CONSULTE A
NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO**