

TAKE OFF

TAKE OFF ES UN LUBRICANTE Y DESMOLDANTE DE ULTIMA GENERACION COMPUESTO POR DIMETIL-POLISILOXANOS Y PROPELENTES ECOLOGICOS QUE NO ATACAN LA CAPA DE OZONO.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO:

TAKE OFF posee una prolongada acción lubricante.

TAKE OFF reduce la fricción y elimina los ruidos.

TAKE OFF impermeabiliza y lubrica.

TAKE OFF es inodoro e incoloro.

TAKE OFF no es inflamable ni corrosivo.

TAKE OFF evita las incrustaciones, manchas y salpicaduras en el acero inoxidable y otras superficies metálicas.

TAKE OFF es efectivo desde -40°C hasta 260°C.

TAKE OFF elimina los problemas de agarre en materiales y moldes.

TAKE OFF elimina los problemas de polvo, típico de los desmoldantes secos.

TAKE OFF provee un deslizamiento suave y libre en guillotinas y cuchillas de imprentas.

AREAS DE APLICACIÓN:

Envasado y etiquetado, maquinas expendedoras, plantas procesadoras de alimentos, panaderías, industria de la madera, procesamiento de carnes, industria gráfica, fabricantes de calzado, automóviles, etc.

INSTRUCCIONES DE USO:

Limpie la superficie a tratar antes de aplicarlo. Mantenga el envase en posición vertical y rocíe la superficie desde una distancia de 20 o 30 centímetros. TAKE OFF es de consistencia espesa y solo se necesita una pequeña cantidad. Quite el exceso de material con un trapo seco.

**ANTE CUALQUIER DUDA SOBRE LA UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO CONSULTE A
NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO**