

# DESMOLDANTE GENERAL

Este producto ha sido específicamente diseñado para reemplazar el uso de aerosoles desmoldantes, especialmente en operaciones de matricería con plásticos. Aplicado de acuerdo a las instrucciones de uso permite lograr excelentes resultados a un costo notablemente inferior al costo de utilizar aerosoles.

## CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO:

- Excelente acción antiadherente.
- Rápidos tiempos de evaporación.
- No corrosivo sobre las matrices o moldes.
- Mucho mas económico que utilizar productos en aerosol.

## INSTRUCCIONES DE USO:

El producto debe ser aplicado puro mediante el uso de soplete de aire comprimido (tipo pistola de pintura). Regular el soplete para lograr un pulverizado fino y una baja salida de producto. Pulverizar desde una distancia de 20 a 30 centímetros en forma uniforme y pareja. Dejar secar 30 a 60 segundos antes de utilizar la matriz o molde.

No se recomienda en ningún caso la aplicación de este producto por medio de pinceles, trapos, etc. ya que estos métodos de uso generan una película excesiva y no uniforme (el producto se desperdicia y la terminación final del plástico puede ser afectada).

## PRECAUCIONES DE USO:

Producto inflamable de 2° categoría. No pulverizar sobre fuentes de calor ni cerca de chispas o llamas abiertas.

## TIEMPO Y CONDICIONES DE CONSERVACION:

18 meses en envase original cerrado. Conservar entre 5° y 35° C.

**ANTE CUALQUIER DUDA SOBRE LA UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO CONSULTE A  
NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO**