

# **HILUB 180**

## **ACEITE DE CORTE**

HILUB 180 es un aceite integral de corte clásico con un agregado de aditivos azufrados para aplicaciones de extrema presión y de fluidificantes para lograr una superior untuosidad.

### **APLICACIONES:**

Mecanizado general de metales ferrosos, especialmente en operaciones exigidas sobre aceros aleados. Adecuado para tallado de engranajes, fresado, escariado, roscado, etc.

### **PROPIEDADES:**

HILUB 180 es un producto con alta resistencia de película, buen poder lubricante y características de extrema presión.

### **CARACTERISTICAS:**

COLOR:	Oscuro
PESO ESPECIFICO A 20°C:	0.880 a 0.900 gr./ml.
VISCOSIDAD A 40°C:	30 a 32 cSt.
PUNTO DE INFLAMACION:	160° Mínimo
CORROSION SOBRE COBRE:	Positivo

### **OBSERVACIONES:**

El empleo en operaciones sobre metales amarillos puede causar manchado de los mismos. No diluir ni mezclar con otros aceites ni solventes.

### **PRECAUCIONES DE USO:**

No permitir el contacto directo del producto con la piel o los ojos. En caso de contacto accidental enjuagar de inmediato con abundante agua potable. En caso de irritación persistente consultar al medico.

### **TIEMPO Y CONDICIONES DE CONSERVACION:**

12 meses en envase original cerrado. Conservar entre 5° y 40° C.

**ANTE CUALQUIER DUDA SOBRE LA UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO CONSULTE  
A NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO**