

HILUB 210

ACEITE EMULSIONABLE PARA MECANIZADO

HILUB 210 es un producto especialmente formulado para el mecanizado de metales ferrosos y no ferrosos, incluyendo el rectificado. Por su costo y el hecho de que se diluye en agua constituye una opción muy conveniente en la mayoría de las operaciones de mecanizado. Apto para su uso con aguas duras.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO:

- Estabilidad de la emulsión.
- Excelente poder refrigerante.
- Gran resistencia a la fermentación.
- Rápida decantación de partículas.
- Acción anticorrosiva.

CARACTERISTICAS:

NATURALEZA:	Aceite emulsionable en agua
COLOR:	Ambar.
COLOR DE LA EMULSION AL 5 %:	Blanca.
CORROSION SOBRE VIRUTA DE ACERO:	Negativo al 3 %
PH DE LA SOLUCIÓN AL 1 %:	8.5

APLICACIONES:

HILUB 210 produce una emulsión apta en especial para el agujereado, torneado, fresado y rectificado de todo tipo de metales, latón, bronce, aluminio, y sus aleaciones.

CONCENTRACION DE USO:

RECTIFICADO	4 a 6 %
MECANIZADO DE FUNDICION	4 a 6 %
TORNEADO Y FRESADO	4 a 8 %
NOTA: SIEMPRE AGREGAR EL ACEITE SOBRE EL AGUA MIENTRAS SE AGITA.	

PRECAUCIONES DE USO:

No permitir el contacto directo del producto con la piel o los ojos. En caso de contacto accidental enjuagar de inmediato con abundante agua potable. En caso de irritación persistente consultar al medico.

TIEMPO Y CONDICIONES DE CONSERVACION:

12 meses en envase original cerrado. Conservar entre 5° y 40° C.

**ANTE CUALQUIER DUDA SOBRE LA UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO CONSULTE A
NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO**