

HAYDMAKER BIOLUB 2920

HAYDMAKER BIOLUB 2920 es un aceite soluble sintético de última generación. Formulado teniendo en cuenta las implicancias ecológicas, de tratamiento de efluentes y de efectos toxicológicos humanos. HAYDMAKER BIOLUB 2920 está exento de fenoles, nitritos, cromatos, etc. que puedan afectar al medio ambiente y a los usuarios. Su formulación exclusiva en base a esteres orgánicos de alto peso molecular y aditivos anticorrosivos de última generación lo convierten en un producto de características superiores al standard de mercado.

PROPIEDADES:

- ASPECTO: Líquido fluido ámbar.
- DENSIDAD a 20 °C: 0,98 + / - 0,02
- PH SOL. ACUOSA AL 3 %: 9,00 + / - 0,2
- TIPO DE EMULSION: Transparente

APLICACIONES:

HAYDMAKER BIOLUB 2920 posee un excelente valor lubricante. Esta propiedad lo hace recomendable para ser utilizado en torneado de todo tipo de tornos ya sean paralelos, revolver o automáticos. Es particularmente apto para máquinas TRANSFER y para sistemas centralizados de gran volumen de emulsión. Dada su gran capacidad bactericida y fungicida, se asegura una larga vida de sus soluciones sin peligro de putrefacción y olores desagradables.

PRECAUCION:

No se recomienda el uso de BIOLUB 2920 en circuitos de recirculación con piezas de bronce, cobre y/o aluminio en contacto continuo con el producto (materiales seguros para esta situación son el hierro,

DOSIS A UTILIZAR :

TORNEADO:	2,5 al 4 %	#	ESCARIADO:	2,5 al 4 %
FRESADO:	2,5 al 4 %	#	RECTIFICADO UNIVERSAL:	2 al 3 %
RECTIFICADO SIN CENTROS:	2 al 3 %	#	ROSCADO:	3 al 4 %

HAYDMAKER BIO 2920 es de fácil disolución y sus soluciones se obtienen agregándolo con agitación sobre el agua, dando un fluido transparente que facilita la visualización del trabajo.

TIEMPO Y CONDICIONES DE CONSERVACION:

12 meses en envase original cerrado. Conservar entre 5° y 40° C.

**ANTE CUALQUIER DUDA SOBRE LA UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO CONSULTE A
NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO**